



BRANSON né de l'acier

Série 00 / 2200 – 2500 – 2900 – 3100

**France
Belgique
Luxembourg**



Moteur

Les tracteurs Branson de la série 00 sont équipés d'un moteur diesel 3 cylindres puissant produit sous licence Cummins.

Hydraulique

La série 00 est équipée de 2 pompes hydrauliques indépendantes : une pompe pour la direction assistée (13L/min) et une autre pour le relevage hydraulique ainsi que le distributeur double effet (18,2L/min), ce qui permet de travailler efficacement avec le relevage et un chargeur frontal, le débit d'huile disponible pour la direction étant toujours constant.

Ergonomie

La zone conducteur est spacieuse et vous garantit une bonne visibilité.

La disposition des commandes est bien étudiée.

Le plancher plat est dégagé rendant l'accès facile.



Compacts, maniables et puissants,
Les tracteurs Branson vous permettent de réaliser aisément tous vos projets.

- Entretien des espaces verts
- Entretien de manèges
- Entretien d'exploitations
- Travaux communaux
- Travail du sol
- Manutention



OPTIONS

PNEUS



- **Agraires de série**

2200/2500/2900: 6-12 4PR

9,5-16 6PR

3100: 7-16 6PR

11,2-20 8PR

- **Industriels en option**

23x8,50-12 4PR

12-16,5 6PR

- **Gazon en option**

23x8,50-12 4PR

33x12,50-16,5 4PR

CABINES



Canopy
(pare brise)



Cabine fermée
avec chauffage

RELEVAGE FRONTAL



CHARGEURS





SERIE 00 – DE 21 A 31 CV

	2200	2500 / H	2900 / H	3100 / H
Moteur	Diesel Cummins A1000N2	Diesel Cummins A1100N2	Diesel Cummins A1100T1	Diesel Cummins A1100T2
Type de moteur	Refroidi par eau, diesel			
Puissance - CV / KW / tr.min	21 / 15,3 / 2600	24 / 17,9 / 2600	28 / 20,5 / 2600	30 / 23,2 / 2600
Nombre de cylindres	3			
Cylindrée	1.058 cc	1.175 cc	1.175 cc turbo	
Capacité réservoir	23L			
Batterie	12 V - 60 A			
Emissions	EURO 3			
Transmission	Mécanique ou hydrostatique (types 2500H; 2900H; 3100H)			
Entraînement	4RM débrayables			
Boîte mécanqie (AV/AR)	6/2 (2 gammes)			
vitesse max,	20,8km/h	20,7km/h	20,9km/h	21,9km/h
Boîte hydrostatique	/	2 gammes en continu		
vitesse max.		21,2km/h	21,7km/h	22,5km/h
Embrayage	monodisque sec			
Type de freins	à disques humides			
Direction	hydraulique			
Prise de force	Non-indépendante			
Prise de force arrière –tr.min	540 / 978			
Prise de force ventrale – tr.min	2500			
Hydraulique	Relevage 3 points - catégorie 1			
Capacité de levage	650 kg -750 kg			
Débit d’huile pompe	13,2 l./min + pompe de direction 18,2 l./min			
Distributeur	1 distributeur double effet			
Pneus	Agraires			
Avant	6 - 12 4PR			7 - 16 6PR
Arrière	9,50 - 16 6PR			11,2 - 20 8PR
Dimensions	2200	2500/H	2900/H	3100/H
Longueur avec poids avant et 3-points	3066 mm			3132 mm
Largeur	1.124 mm			1.360 mm
Empattement	1.502 mm			1.670
Hauteur	2216 mm			2.300 mm
Hauteur avec arceau replié	1.653 mm			2.120
Garde au sol	305 mm	315 mm		390 mm
Rayon de braquage	2.300 mm			2.600 mm
Poids à vide avec arceau	845 kg	855 kg	865 kg	880 kg
Poids total maximum	1.700 kg			
Poids remorquable non-freiné	900 kg			
Poids remorquable freiné	2 000 kg			



EQUIPEMENTS DE SERIE

- Pneus agraires
- Direction assistée
- 4 roues motrices
- Arceau de sécurité rabattable
- Relevage 3 points (Cat.1)
- 2 prises d'huile
- 2 pompes hydrauliques
- Prise de force arrière et ventrale



**BRANSON : LA GARANTIE
D'UNE QUALITE COREENNE !**



**POUR UNE CONDUITE CONFORTABLE
EN TOUTE SECURITE.**

SECURITE ET CONFORT

- Arceau de sécurité rabattable homologué CE
- Siège conducteur confortable, réglable et avec ceinture de sécurité
- Plancher plat et marchepied facile d'accès
- Accès aisé pour l'entretien

POURQUOI CHOISIR BRANSON?



La garantie d'une qualité et finition Coréenne:

- Rapport qualité-prix: fiabilité, robustesse, finition
- Moteur Diesel sous licence Cummins
- Châssis en fonte, haute résistance
- Plancher plat (facile d'accès)
- Freins disques à bain d'huile (usure moindre)
- Deux pompes hydrauliques (direction assistée et distributeur double effet)
- Prise de force à 2 vitesses

Choisissez la qualité Branson

LE CONSTRUCTEUR

LA FIRME KUKJE – COREE DU SUD

La firme Kukje, propriétaire de la marque BRANSON certifiée ISO 9001, fut créée en 1968. Elle débuta son activité dans la métallurgie, puis, peu de temps après, elle développa du matériel rizicole. En 2003, le groupe industriel Kukje se lanca dans la fabrication de tracteurs de la marque internationale Branson et s'installe aux USA. Depuis lors, Kukje n'arrêtera pas de perfectionner ses tracteurs et d'étendre sa gamme pour rencontrer une clientèle de plus en plus large et exigeante. Le groupe occupe aujourd'hui 450 personnes en Corée ainsi que 40 collaborateurs aux USA.

BRANSON

SCANTRAX S.A.

Place Léopold Roger
B-5660 MARIEMBOURG
Tél.: +32.60.31.25.01 - 31.21.94
Fax: +32.60.31.25.85
E-mail: info@scantrax.be
www.scantrax.be

Document non contractuel

